

Typ EE 20/10 Mini 0,5 VA

Lagerprogramm* Range available ex stock*

EN 60742, EN 61558, EN 60950

Vakuumvergossen

Zweikammer-Wicklung

Temperaturklasse t_a 70° C/B

Kurzschlußfest 

- * Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage
- * Weitere Temperaturklassen auf Anfrage
- * ENEC Approbation anwendbar
- * Gewicht 0,035 kg
- * Verpackungseinheit: 50 Stück

EN 60742, EN 61558, EN 60950



Potted under vacuum

Split-bobbin transformers

Temperature class t_a 70° C/B

Short-circuit-proof 

- * Other primary and secondary voltages on request
- * Other temperature classes on request
- * ENEC Approval applicable
- * Weight 0,035 kg
- * Packaging unit: 50 pieces



Ansicht auf Stifte
Maße in mm
Inch in Klammern

View of pins
Dimensions in mm
Inches equivalents in parentheses



Primär Primary	Stift Pin	Sekundär Secondary	Leerlaufspannung No-Load Voltage	Stift Pin	Sachnummer Types Ref. No.	Approbationen Approvals
230 V	1-4	6 V 83,0 mA	8,90 V	6-7	BV 020-5382.0 M	1 · 2 · 3 · 10 · 11
230 V	1-4	9 V 55,0 mA	13,50 V	6-7	BV 020-5383.0 M	1 · 2 · 3 · 10 · 11
230 V	1-4	12 V 42,0 mA	19,40 V	6-7	BV 020-5384.0 M	1 · 2 · 3 · 10 · 11
230 V	1-4	15 V 34,0 mA	24,60 V	6-7	BV 020-5385.0 M	1 · 2 · 3 · 10 · 11
230 V	1-4	18 V 28,0 mA	29,50 V	6-7	BV 020-5386.0 M	1 · 2 · 3 · 10 · 11
230 V	1-4	24 V 21,0 mA	39,60 V	6-7	BV 020-5387.0 M	1 · 2 · 3 · 10 · 11
230 V	1-4	2 x 6 V 42,0 mA	2 x 9,60 V	5-6/7-8	BV 020-5388.0 M	1 · 2 · 3 · 10 · 11
230 V	1-4	2 x 9 V 28,0 mA	2 x 15,20 V	5-6/7-8	BV 020-5389.0 M	1 · 2 · 3 · 10 · 11
230 V	1-4	2 x 12 V 21,0 mA	2 x 19,10 V	5-6/7-8	BV 020-5390.0 M	1 · 2 · 3 · 10 · 11
230 V	1-4	2 x 15 V 16,0 mA	2 x 23,30 V	5-6/7-8	BV 020-5391.0 M	1 · 2 · 3 · 10 · 11
230 V	1-4	2 x 18 V 14,0 mA	2 x 29,20 V	5-6/7-8	BV 020-5392.0	3 · 10
230 V	1-4	2 x 24 V 10,0 mA	2 x 38,80 V	5-6/7-8	BV 020-5393.0	3 · 10

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

