


Flachstecker DIN 46 244-A 2,8-0,8  
(EN 61058 / EN 61210)



Aufschrift

öffner 1-polig



Schalt-Betätigungskraft

1.5 bis 3.0 N

1019

Differenzweg

≤ 1.2 mm

6(2)/250~T85



Sockel braun

5A 125-250V AC

R57

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage		Allgemeintoleranzen UNTERLANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
FOR SHAPE AND LOC.		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Original Maßstab SCALE		K	1019.5601	f
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Radien RADII		A4 2:1				
PROJECTION		0-6 ± 0.1 ± 0.2		± 10%		0 10 20 30 mm		Schnappschalter		
c 23872 08.03.96 gue		g		CAD Medusa		Z				
b 22658 08.02.94 gue		f 29172 07.04.00 gue		gez./DRAWN BY 08.03.96 gue				MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
a		e 28044 08.07.99 pfu		gepr./CHECKED BY						
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF		Z.g.l.Nr.vom 21.11.83		
d 24206 16.07.96 gue		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY						