

## MICON 5 - Kurzhubtaster THT Standard

### 1.14.002.106/0000

Tastenkappen siehe RK 90



#### Einbaumaße

Länge Gehäuse	6,4 mm
Breite Gehäuse	5,1 mm
Bauhöhe	3,85 mm

#### Mechanischer Aufbau

Befestigung	Löten
Anschluss	THT
Kontaktsystem	Sprungkontakt
Kontaktbestückung	1 Schließer
Kontaktwerkstoff	Au
Beleuchtung	nein

#### Mechanische Kennwerte





Betätigungskraft F1 (±20%)	3,0 N
Schaltweg S2 (±0,15 mm)	0,7 mm


#### Elektrische Kennwerte

Schaltspannung min. DC	0,02 V
Schaltspannung max.	35 V
Schaltstrom min.	0,01 mA
Schaltstrom max.	100 mA
Schaltleistung max. (Ohmsche Last)	1 W
Durchgangswiderstand Neuzustand	? 100 mΩ
Spannungsfestigkeit AC	250 V
Isolationswiderstand	10 <sup>9</sup> Ω

#### Sonstige Angaben

Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	+90 °C
Umweltbeständigkeit	IEC 60068-2 -14,-30,-33, -78
Lebensdauer Schaltspiele (Prüfkraft)	1.000.000 (4 N)
Lötwärmebeständigkeit / Lötbarkeit	DIN EN 60068-2-20
Brandverhalten der Werkstoffe	UL 94 V1
Verpackung	in Schienen à 102 Stück
Produkttyp	O
ROHS konform	ja
REACH konform	ja





Schaltzeichen  
nach IEC  
617

