

**RAFIX 22 QR - Drucktaster nicht beleuchtbar, flache Blende,
Bund rund, Frontring Kunststoff, tastend**
1.30.240.101/0508



Approbationen

CURUS	UL 508,C22.2 No. 14-M91
ABS	2004 Steel Vessel Rules
B-Veritas	Rules for the Classification of Steel Ships
Lloyds	Marine, offshore and industrial use
German_Lloyds	German Lloyds Baumusterprüfung
VDE	true
CCC	true

Allgemein

Blendenform	flache Blende
Blendenfarbe	opak grün
Frontringfarbe	silbergrau
Bundform	rund

Einbaumaße

Bundmaß	ø 29,8 mm
Bauhöhe	9,4 mm
Einbautiefe mit Schaltelement ohne Kabel	56,4 mm
Einbauöffnung	ø 22,3 mm
Raster	50 x 30 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Kontaktfunktion	tastend
Beleuchtung	nein

Mechanische Kennwerte

Betätigungsweg	4 mm
Betätigungskraft max.	ca. 5 N pro Schaltelement
Anschlagfestigkeit max.	100 N

Sonstige Angaben

Lebensdauer (Schaltzyklen)	1.000.000 tastend / 500.000 rastend Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65 (DIN EN 60529)
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

ROHS konform

ja

REACH konform

ja

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

