

LUMOTAST 75 IP40 - Signalleuchten, Bund rund, vorstehende Blende, Gehäuse
1.65.111.071/0000



Approbationen

ENEC	ENEC 25T55
UR	UL 508
CSA	C22.2 No. 14-M91
VDE	true

Allgemein

Blendenform	vorstehend
Bundform	rund
Bundfarbe	schwarz

Einbaumaße

Bunndurchmesser	18 mm
Bauhöhe	7,5 mm
Einbautiefe	33,5 mm
Einbauöffnung	16,2 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Anschluss	Lötanschlüsse
Lampenfassung	T 4,5
Leuchtmittel	LED / Glühlampe

Elektrische Kennwerte

Grenzwert Spannung max.	35 V
Grenzwert Leistung max.	1,2 W

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40 (DIN EN 60529)
Gewicht	5 g
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+55 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
ROHS konform	ja
REACH konform	ja

Einbaubohrung

