

**RF 15 - Leuchtfeld, Vollaussleuchtung 1 LED****3.14.200.053/0000**

Weitere Daten siehe LED.

**Allgemein**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Blendenfarbe             | gelb     |
| Empfohlenes Tasterraster | 19,05 mm |

**Einbaumaße**

|         |         |
|---------|---------|
| Länge   | 15 mm   |
| Breite  | 15 mm   |
| Bauhöhe | 9,15 mm |

**Mechanischer Aufbau**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Befestigung | THT, Löten in Leiterplatte |
| Beleuchtung | Vollaussleuchtung 1 LED    |
| LED Farbe   | gelb                       |
| LED Typ     | 2 mm                       |

**Sonstige Angaben**

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Arbeitstemperatur min.             | -25 °C                                |
| Arbeitstemperatur max.             | +70 °C                                |
| Umweltbeständigkeit                | nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78 |
| Lötwärmebeständigkeit / Lötbarkeit | nach DIN EN 60068-2-20                |
| Wellenlötung                       | 260 °C max.                           |
| Handlötung                         | 350 °C / 5 sec. max.                  |
| ROHS konform                       | ja                                    |
| REACH konform                      | ja                                    |