

WISI VX 89 2P

Hausanschlussverstärker



Kurzbeschreibung

BK Verstärker nachgeschaltet einem Übergabepunkt zur Pegelanhebung für ein nachfolgendes koaxiales Verteilnetz, empfohlen für 4-6 WE, Einstufung nach 1TS 140 C 4.2, Netzbetreiber Zulassung

Auf einen Blick:

- Zinkdruckguss Gehäuse
- Klappdeckel zur einfachen Handhabung
- Schirmung auch bei geöffnetem Klappdeckel gewährleistet
- Dämpfungsglieder und Entzerrer über PADs und Jumper konfigurierbar
- Messpunkt am Ausgang
- Rückwegverstärker auf der Grundplatine
- Niedrige Leistungsaufnahme und hohe Ausgangsleistung
- Unitymedia zertifiziert

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten

Vorwärtsweg

Eingänge	1 St.
Frequenzbereich Vorwärtsweg	85...1006 MHz
Verstärkung Vorwärtsweg	35 dB
Rauschmaß Vorwärtsweg	≤6,0 dB
Dämpfungssteller Vorwärtsweg	0...20 dB
Entzerrer Vorwärtsweg	0...20 dB (Interstage-Entzerrer 0/7 dB)
Ausgangspegel 1	101 dBμV (CENELEC 42 Kanäle, flat, bei CSO/CTB >60 dB/>60 dB)

Rückweg

Frequenzbereich Rückweg	5...65 MHz
Verstärkung Rückweg	25 dB
Rauschmaß Rückweg	≤5 dB
Dämpfungssteller Rückweg Eingang	0...20 dB
Entzerrer Rückweg	3 dB (Interstage, fix)
Ausgangspegel 4	120 dBμV (KDG 1TS140 - mittlere Last mit QAM 64 MER >35 dB, BER 1x10 ⁻⁸)
Ausgangsmessbuchse	-20 dB

Anschlüsse

F-Buchse	3 St.
----------	-------

Allgemeine Daten

Betriebsspannung AC	230 V
Leistungsaufnahme	≤6,0 W
EMV	EN 50083-2
Abmessungen (BxHxT)	163x90x50 mm
Betriebstemperaturbereich	-20...+55 °C
Schutzklasse	IP20
Blitzschutz	1 kV (EN60728-3, 1,2/50 μs pulse)

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	166 x 143 x 50 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.720 kg
Versandeinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056720865
Artikelnummer	72086
Zolltarifnummer	85437030