

WISI VX 89 0P

Hausanschlussverstärker ortsgespeist



Kurzbeschreibung

MIDI-LINE Hausanschlussverstärker mit Zinkdruckguss Gehäuse, Klappdeckel zur einfachen Handhabung, Dämpfungsglieder und Entzerrer über PADs konfigurierbar, Rückwegverstärker auf der Grundplatine, niedrige Leistungsaufnahme und hohe Ausgangsleistung. Klassifizierung VX 89 0P: KDG 1TS140 C (4.2)

Auf einen Blick:

- Zinkdruckguss Gehäuse
- Klappdeckel zur einfachen Handhabung
- Dämpfungsglieder und Entzerrer über PADs und Jumper konfigurierbar
- Messpunkte am Eingang und Ausgang
- Rückwegverstärker auf der Grundplatine
- Niedrige Leistungsaufnahme und hohe Ausgangsleistung
- Klassifizierung: KDG 1TS140 C (4.2)

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten

Vorwärtsweg (DS)

Frequenzbereich Vorwärtsweg 85...1006 MHz

Verstärkung Vorwärtsweg 38 dB

Dämpfungssteller Vorwärtsweg 0...20 dB

Entzerrer Vorwärtsweg 0...20 dB

Interstage-Entzerrer Vorwärtsweg 0/6 dB

Ausgangspegel 1 100 dB μ V

Rauschmaß Vorwärtsweg $\leq 7,0$ dB

Rückweg (US)

Frequenzbereich Rückweg 5...65 MHz

Verstärkung Rückweg 28 dB

Dämpfungssteller Rückweg Eingang 0...20 dB

Entzerrer Rückweg 0/3/6/9 dB

Rauschmaß Rückweg ≤ 5 dB

Ausgangspegel 120 dB μ V

Messbuchse Eingang (bidirektional) -20 dB

Messbuchse Ausgang (Richtkoppler) -20 dB

Allgemeine Daten

Impedanz 75 Ω

Betriebsspannung 230 V AC ($\pm 10\%$, LED grün)

Leistungsaufnahme $\leq 5,5$ W

Betriebstemperaturbereich -20...+55 °C

Schutzklasse IP20

Lagertemperaturbereich -25...+75 °C

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN50083-2

Blitzschutz 1 kV (EN60728-2:- 1,2/50 μ s pulse)

Abmessungen (BxHxT) 163x90x50 mm

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit 1 St.

Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit mm

Verpackungsvolumen Verkaufseinheit dm³

Bruttogewicht Verkaufseinheit 0.726 kg

Versandseinheit St.

Abmessungen (BxHxT) Versandseinheit mm

Verpackungsvolumen Versandseinheit dm³

Bruttogewicht Versandseinheit kg

EAN 4010056733964

Artikelnummer 73396

Zolltarifnummer 85437030