



Grundtypbeschreibung

Schiebeschalter

Einpol Umschalter
Schie aus Thermoplast schwarz
Bügel aus nirost Stahl
So aus Duroplast
Ko Paarung Ag/Ag
An versi und abgedichtet

Durchgangswiderstand < 20mΩ
Isolationswiderstand > 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit > 1000V~
Umgebungstemperatur
-25° ... + 85° C


BetWeg: 2,2 mm

KoArt: AbhKo

1-pol Lötanschluß



9300.0101



LD mech: 100.000
elektr Ko Ag: 25.000
Ko Au: 50.000

SchraubBef

Schaltleistung und Prüfzeichen

aufgedruckt:

5/48~
4/30~

nicht aufgedruckt:

Figur Nr.	An- Art	Po	Sch Art	Abweichungen zur Grundauführung	NKK-Nr.
0101 x	Löt				MS-12 AAS1
0151 x	Löt			Ko und An vergo max 0,4VA max 28V	MS-12 AAG4
0201 x	Löt	2			MS-22 AAS1
0251 x	Löt	2		Ko und An vergo max 0,4VA max 28V	MS-22 AAG4
0501 x	LPL			LPL-Montage 	MS-12 AAP1
0551 x	LPL			LPL-Montage Ko und An vergo max 0,4VA max 28V	MS-12 AAP4
0601 x	LPL	2		LPL-Montage 	MS-22 AAP1
0651 x	LPL	2		LPL-Montage Ko und An vergo max 0,4VA max 28V	MS-22 AAP4