Typ		X-A/V quad	X-A/V Multinorm twin
Bestellnummer		380 322	330 326
EAN-Code		4026187651589	4026187110864
Anzahl der Eingänge		4	
Audio / Video			
Anschlüsse		15-polige SUB-D-Buchse (pro Buchse 2 A/V Eingänge)	
Audio			
Eingangspegel	[V RMS]	0,5	
Frequenzbereich		40 Hz - 15 kHz	
Geräuschpegelabstand	[dB]	typ. 45	
Video			
Bandbreite		25 Hz - 4,8 MHz	
Eingangspegel	[Vss/75 Ω]	1	
HF-Modulatoren			
Anschlüsse	[Ω]	IEC-Buchse, 75	
Ausgangsfrequenzbereich	[MHz]	47 - 862	
Ausgangskanäle		K2 - K69	
Ausgangspegel	[dBμV]	90 - 100	
Intermodulationsabstand	[dB]	typ. 60	
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 10	
Nebenwellenabstand	[dB]	typ. 60	
TV-Standard		B, G (D/K auf Anfrage)	PAL / SECAM B/G/D
Video-Rauschabstand	[dB]	typ. 60	
kanalselektive Ausgangsfilter steckbar		-	-
Allgemeine Daten			
Leistungsaufnahme	[W]	15	
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+50	

* passendes Adapterkabel VCP 15-2 wird zum Anschluss an Quellgerät benötigt