

Gemeinsame Daten		
Schirmungsmaß		
30 - 300 MHz	[dB]	> 85
300 - 470 MHz	[dB]	> 80
470 - 862 MHz	[dB]	> 75
Allgemeine Daten		
Anschlüsse	[dB]	F-Buchsen
Schirmungsmaß		Klasse A gem. EN 50083-2
Impedanz	[Ω]	75

Typ		HFT 2	HFT 3	HFT 4	HFT 6	HFT 8
Bestellnummer		408 020	408 030	408 040	408 060	408 080
EAN- Code 4026187...		...310004	...310028	...310202	...310288	...310295
		Verteiler				
Frequenzbereich	[MHz]	5...1000				

Verteildämpfung Eingang-Ausgänge						
5 - 20 MHz	[dB]	3,5 ± 0,5	5,3 ± 0,6	7,8 ± 0,8	9,2 ± 0,8	11,0 ± 0,8
20 - 40 MHz	[dB]	3,5 ± 0,5	5,3 ± 0,6	7,8 ± 0,8	9,2 ± 0,8	11,0 ± 0,8
40 - 300 MHz	[dB]	3,5 ± 0,5	5,3 ± 0,8	7,8 ± 0,8	9,2 ± 0,8	11,5 ± 0,2
300 - 862 MHz	[dB]	3,5 ± 0,5	6,0 ± 1	7,8 ± 1	9,2 ± 1	12,0 ± 0,5

Entkopplung Ausgang-Ausgang						
5 - 20 MHz	[dB]	18	14	16	14	20
20 - 40 MHz	[dB]	25	20	20	20	20
40 - 300 MHz	[dB]	25	24	20	20	20
300 - 862 MHz	[dB]	22	22	20	20	20

Reflexionsdämpfung Eingang						
5 - 20 MHz	[dB]	18	16	18	18	18
20 - 40 MHz	[dB]	20	20	20	14	20
40 - 300 MHz	[dB]	20*	24*	20*	20*	20*
300 - 862 MHz	[dB]	20*	22*	20*	20*	20*

Reflexionsdämpfung Ausgang						
5 -20 MHz	[dB]	16	14	18	14	18
20 - 40 MHz	[dB]	20	20	20	14	20
40 - 300 MHz	[dB]	20*	24*	20*	20*	20*
300 - 862 MHz	[dB]	20*	22*	20*	20*	20*

* bei 40 MHz - 1,5 dB/Oct.