

Gemeinsame Daten		
Schirmungsmaß		
30 - 300 MHz	[dB]	> 85
300 - 470 MHz	[dB]	> 80
470 - 862 MHz	[dB]	> 75
Allgemeine Daten		
Anschlüsse	[dB]	F-Buchsen
Schirmungsmaß		Klasse A gem. EN 50083-2
Impedanz	[Ω]	75

Typ		HFT 411	HFT 616	HFT 818
Bestellnummer		408 411	408 616	408 818
EAN-Code		4026187310424	4026187310448	4026187310462
		4-fach Abzweiger	6-fach Abzweiger	8-fach Abzweiger
Frequenzbereich	[MHz]	5...1000		
Abzweigdämpfung	[dB]	11 / 12	16	18
Durchgangsdämpfung Eingang-Ausgang				
5 - 40 MHz	[dB]	-	5,7	7,8
40 - 470 MHz	[dB]	-	5,7	7,2
470 - 862 MHz	[dB]	-	5,7	8
862 - 1000 MHz	[dB]	-	6	8
Entkopplung Ausgang-Ausgang				
5 - 40 MHz	[dB]	≥ 36	≥ 36	≥ 36
40 - 470 MHz	[dB]	≥ 38	≥ 40	≥ 40
470 - 862 MHz	[dB]	≥ 32	≥ 36	≥ 36
862 - 1000 MHz	[dB]	≥ 30	≥ 32	≥ 32
Richtdämpfung				
5 - 40 MHz	[dB]	-	≥ 26	≥ 26
40 - 470 MHz	[dB]	-	≥ 30	≥ 30
470 - 1000 MHz	[dB]	-	≥ 26	≥ 26
Rückflussdämpfung				
5 - 40 MHz	[dB]	≥ 18	≥ 16	16
40 - 1000 MHz	[dB]	≥ 20*	≥ 20*	≥ 20*

* bei 40 MHz -1,5 dB / Oktave