


F | Schraubstecker

F | screw type

premium-line



Artikel Article	CFS 89-01
Artikelnummer Part No.	CFS08901
Verpackungseinheit Packing unit	100
Schirmungsmaß Screening factor	KLASSE A EN 50083-2/A1, Klasse A EN 50083-2/A1, class A >100 dB ULTRA HD
Beschreibung Description	doppelte Gummidichtung (von vorne und hinten) double rubber gasket (from front and backside)
Verwendbar für Koaxialkabel Suitable for coaxial	SKB 88/89/92/94/395
Ausführung Material	oberflächenveredelt surface treated
Schlüsselweite Distance across the flats	12 mm

F | Schraubstecker

F | screw type

basic-line



Artikel Article	CFS 0-00	CFS 0-02	CFS 1-00	CFS 2-00	CFS 3-00	CFS 4-00	CFS 7-02
Artikelnummer Part No.	CFS00000	CFS00002	CFS00100	CFS00200	CFS00300	CFS00400	CFS00702
Verpackungseinheit Packing unit	100						10
Beschreibung Description	wasserdicht* waterproof*						inkl. 2 St.-Stiften** incl. 2 center pins**
für Kabeldurchmesser/z.B. for cable diameter/e.g.	7 mm/ SKB 94/92/395/89/88		6,5 mm/ SKB 89/88	5,2 mm	4 mm	4,7 mm/ SKB 75	10,4/ SKB 11 IKX
Ausführung Material	oberflächenveredelt surface treated						
Schlüsselweite Distance across the flats	11 mm						

*mit Gummidichtung **für Innenleiter mit 1,1 mm ID und 1,6 mm ID *with rubber seal **for 1.1 mm ID and 1.6 mm ID inner conductor

F | Crimpanschluss | Quickfix

F | crimp type | Quickfix

basic-line



Artikel Article	CFS 6-00	CFS 6-01	CFS 7-00	CFS 20-00
Artikelnummer Part No.	CFS00600	CFS00601	CFS00700	CFS02000
Verpackungseinheit Packing unit	100			
Beschreibung Description	Crimpanschluss, crimp type	mit unverlierbarer Crimphülse with captive crimping sleeve	inkl. 2 Steckerstiften* incl. 2 center pins*	Quickfix quickfix
für Dielektrikum- Durchmesser/z.B. for dielectric diameter/e.g.	5 mm/ SKB 88/89/395	5 mm/ SKB 88/89/92/94/395	7,5 mm/ SKB 11 IKX	4,5...7 mm/ SKB 75/88/89/92/94
Ausführung Material	oberflächenveredelt surface treated	oberflächenveredelt surface treated	oberflächenveredelt surface treated	Metal/Kunststoff metal/plastic
Schlüsselweite Distance across the flats	11 mm			

*für Innenleiter mit 1,1 mm ID und 1,6 mm ID *for 1.1 mm ID and 1.6 mm ID inner conductor