

SCS 4 - 4-fach-Verteiler**349804****SCS 4 - 4-fach-Verteiler**

Speziell ausgelegt für den Einsatz in SAT-IF- und MATV-Verteilnetzen

- Frequenzbereich 5 MHz bis zu 2,4 GHz
- DC/AC-Durchlass max. 25 V/0,5 A über alle IN-OUT-Wege, Ausgänge der Verteiler mit DC-Entkopplung durch Diode
- Hohe Schirmung von 110 dB
- Rückflusdämpfung Güteklasse 3
- F-Buchsen
- Zinnbeschichtetes (Sn) Druckgussgehäuse hoher Qualität
- Optionale Kunststoffhalterungen zur Führung des Kabels unter dem Produkt

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663498044

Schirmung

Schirmungsmass > 110 dB

Frequenzbereich

Frequenzbereich 5-2400 MHz

Dämpfung

Durchgangsdämpfung 5-40 Mhz	8.0 dB
Durchgangsdämpfung 40-1000 Mhz	8.5 dB
[Insertion loss (in-out)] 1000-2150 MHz	10.5 dB
Durchgangsdämpfung 2150-2400 Mhz	11.5 dB

Entkopplung

Kopplungsdämpfung 5-40 Mhz	25 dB
Kopplungsdämpfung 40-1000 Mhz	23 dB
	22
Kopplungsdämpfung 2150-2400 Mhz	23 dB

Rückflusdämpfung

Rückflusdämpfung 5-40 Mhz	10.0 dB
Rückflusdämpfung 40-1000 Mhz	11.5 dB
	12.0
Rückflusdämpfung 2150-2400 Mhz	14.0 dB

Elektrische Daten

Impedanz 75 Ω

Allgemeine Daten

EMC klasse A
DC Durchgang Ja (max. 500mA)
Zertifizierung CE, RoHS II

Anschlüsse

Ausgänge 4
Anschlussstyp F-buchse

Mechanische Daten

Höhe (mm) 56 mm
Extra High Bracket (Optional) 2 x BS-Brackets Small 1-4 T&S (Art.No.342100)
Tiefe (mm) 16 mm
Bredde (mm) 74 mm
Verpackungs menge 1
Volumen 0,000 m3
Nettogewicht 0,062 kg
Gewicht Verpackung AX 0,000 kg
Gewicht 0,062 kg
Bruttohöhe 0,018 m
Bruttobreite 0,055 m
Bruttotiefe 0,074 m