Isolierte Flachstecker nach DIN 46245

Isolierte Kabelschuhe





Technische Daten

Material	Messing mit 70 % Kupferanteil
Oberfläche	elektrogalvanisch verzinnt
Metallhülse	hartgelötete Naht (verhindert Hülsenspaltung)
Isolation	PC = Polycarbonat, Für Anwendungen mit hohen Temperaturen, ausgezeichnetes Deformationsverhalten
Temperaturbeständigkeit	+115°C / +125°C (bei PVC Isolation +65°C / +75°C)
Farbcodierung der Isolation	nach Leiterquerschnitt (DIN)
Leitereinführung	Easy-Entry-Trichterform
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Produkt-nummer	Nenn-Querschnitt [mm²]	Flachsteck-Anschluss [mm x mm]	Farbe	Abmessungen [mm] L	D	Gewicht [g/100]	VPE [Stück]	Crimp-Werkzeuge*
RA 63M	0.5 - 1.5	6.3 x 0.8	rot	22.0	4.0	107	100	ERG2000KE
RB 63M	1.5 - 2.5	6.3 x 0.8	blau	22.0	4.5	107	100	ERG2001A
RC 63M**	4.0 - 6.0	6.3 x 0.8	gelb	25.0	6.3	155	50	WT2124Y

* Passende Quetscheinsätze entnehmen Sie bitte der Auswahltabelle (auf Seite 316)
**PVC Isolation, ohne Easy-Entry-Leitereinführung, nicht verlötet, mit Messing-Unterstützungshülse
Werkzeug-Spezifikationen, siehe Seite 310 bis 316