

Multischalter | 1 SAT-Position

Multiswitches | 1 SAT position

Aktive Multischalter | 5 in 4, 6, 8, 10 oder 16

Active multiswitches | 5 in 4, 6, 8, 10 or 16

- a SAT und terrestrisch aktiv (SPU 54-09 nur SAT aktiv)
- a Terrestrisch einstellbar und passiv schaltbar (außer SPU 54-09)
- a Rückkanaltauglich
- a Schaltnetzteil (bis 10 m absetzbar)
- a Kaskadierbar (nicht SPU 54-09)
- a Quad-LNB-tauglich
- a Inkl. fünf Abschlusswiderstände CFA 11-00 (außer SPU 54-09)
- a Active satellite and tertrial path (SPU 54-09 only SAT active)
- a Terrestric adjustable, switchable to passive (except SPU 54-09)
- a Suitable for return path
- a Switching power supply (mountable up to 10 m from multiswitch)
- a Cascadable (except SPU 54-09)
- a Suitable for Quad LNB
- a Five termination resistors CFA 11-00 included (except SPU 54-09)

premium-line



Artikel Article	SPU 54-09	SPU 56-09	SPU 58-09	SPU 510-09	SPU 516-09
Artikelnummer Part No.	SPU05409	SPU05609	SPU05809	SPU51009	SPU51609
Verpackungseinheit Packing unit	1				



Frequenzbereich (Rückkanal TERR SAT) Frequency range (return path TERR SAT)	5...65 MHz 85...862 MHz 950...2200 MHz				
Dämpfung, einstellbar TERR, passiv schaltbar Attenuator adjustment range TERR, switchable to passive	–	20 dB			
Anzahl der Eingänge Number of inputs	5				
Anzahl der Stamm-Ausgänge Number of trunk outputs	–	5			
Teilnehmeranschlüsse Subscriber ports	4	6	8	10	16
Anschlussverstärkung TERR aktiv Tap gain TERR active	-	-5...-2 dB	-5...0 dB	-5...0 dB	-5...0 dB
Anschlussverstärkung TERR passiv Tap gain TERR passive	-20 dB	-22...-27 dB	-23...-25 dB	-23...-25 dB	-23...-25 dB
Anschlussverstärkung SAT Tap gain SAT	-3...3 dB	-3...2 dB	-6...0 dB	-6...0 dB	-6...0 dB
Max. Ausgangspegel SAT-Empfänger SAT ² Max. output level SAT receiver SAT ²	94 dBµV				
Stromaufnahme je Teilnehmeranschluss. Current consumption per subscriber port	25 mA				
Verstärkung Stamm TERR aktiv Gain trunk TERR active	–	12...20 dB	13...18 dB	13...18 dB	13...18 dB
Verstärkung Stamm TERR passiv Gain trunk TERR passive	–	-5 dB			
Verstärkung Stamm SAT Gain trunk SAT	–	13 dB	11 dB		
Max. Ausgangspegel Stammleitungen TERR ¹ Max. output level trunk TERR ¹	–	103 dBµV			
Max. Ausgangspegel Stammleitungen SAT ² Max. output level trunk SAT ²	113 dBµV				
Schaltisolation Switching isolation	>26 dB				
Entkopplung Stammleitungen Isolation trunk lines outputs	>26 dB				
Entkopplung Ausgänge Isolation outputs	>26 dB				
Selektion (SAT TERR) Rejection (SAT TERR)	>40 dB				
Anschlüsse Connectors	F				
Schaltnetzteil Switching power supply	90...250 V~ 47-63 Hz 18 V=0,7A				
Leistungsaufnahme (TERR passiv aktiv) Power consumption (TERR passive active)	3,4 W –	4,6 6,7 W			
Leistungsaufnahme in Stand-by (TERR passiv aktiv) Power consumption in Stand-by (TERR passive active)	0,9 W –	2,4 4,5 W			
Betriebsanzeige Power indicator	LED				
Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Ambient temperature range (acc. to EN 60065)	-20...+50°C				
Erdungsanschluss Ground connection	Erdungsklemme Ground terminal				
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	195 × 145 × 85 mm		195 × 190 × 85 mm		195 × 255 × 85 mm
Schutzklasse Protection class	IP 20				

¹ 3rd order max. EN50083-3 60dB KMA ² 3rd order SAT max. EN50083-3 35dB KMA (2 Sender Messmethode | 2 sender test method)