



**BEFESTIGUNGSELEMENTE
ZUM ANSCHRAUBEN
ODER ANNIETEN**

**TYPISCHE
ANWENDUNGSGEBIETE**

**Befestigungselemente in besonders
kleiner Ausführung**

- Material: Polyamid 6.6
- Einsetzbar im Temperaturbereich: von -40°C bis +85°C (kurzzeitig bis +105°C)
- Extrem flache Bauweise
- In 3 verschiedene Größen erhältlich
- 2 Ausführungen für Zylinder- oder Senkkopfschrauben
- Schraub- oder Nietmontage
- Einfache Handhabung.

Verdrahtung von:

- Schaltschränken
- Fahrzeugen
- Büromaschinen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUKT NR.	BEFESTIGUNGSART	PACKEINHEIT	ABMESSUNGEN [mm]				MATERIAL	DURCHMESSER DER BEFESTIGUNGS- BOHRUNG [mm]	GEWICHT FÜR 100 STÜCK	FÜR EINE KABELBINDER- BREITE BIS ZU [mm]
			HÖHE A	BREITE B	LÄNGE C	E				
TC 102	Senkkopfschraube	100	3.2	13	19	—	Polyamid 6.6	4.2	48 g	4.8
TC 104	Senkkopfschraube	100	2.5	08	10	—	Polyamid 6.6	3.2	11 g	2.4
TC 804	Senkkopfschraube	100	2.5	08	10	—	Polyamid 6.6	2.4	13.5 g	2.4
TC 112	Zylinderkopfschraube	100	5.0	10	19	2.0	Polyamid 6.6	4.2	44.5 g	4.8
TC 812	Zylinderkopfschraube	100	5.0	10	19	2.0	Polyamid 6.6	4.8	45 g	4.8
TC 814	Zylinderkopfschraube	100	5.0	10	19	2.0	Polyamid 6.6	3.2	44 g	4.8