




WT-RP 1475 C

Compact Crimpzange
komfortabel, für unisolierte Flachsteck-
verbinder 2,8 - 4,8 mm

- geringer Kraftaufwand (255 N) bei hohem Preßdruck
- mit SHURE STAKE® Ratchet System
- leichtgängige Mechanik
- geteilte Nester für Draht- und Isolationscrimp
- Nester mit Beschriftung, mm² und AWG
- ergonomische Handgriffe für optimale Kraftumsetzung und -verteilung, auch für Damenhände
- Handgriffe frei von Cadmium und Silicon, Standardfarbe blau
- Werkjustage für jahrelange Lebensdauer
- Abzugswerte über VG 88720, DIN 46249, DIN 41611, VDE 0220, SEN, BS und anderen



Bereich


Breite	2,8 mm	4,8 mm
0,14 - 0,25 mm²	0,5 - 1,0 mm²	0,5 - 0,75 mm²
1,5 mm²	0,75 - 1,5 mm²	

Länge: 250 mm
Gewicht: 490 g

* SHURE STAKE® System stellt einen kompletten Crimpablauf vor Verlassen des Nestes sicher!

Führungs-Seits

- mit Zentralschraube in vier Positionen einrastbar
- für Flachstecker, Ring- und Gabelkabelschuhe
- verstellbar für verschiedene Steckertypen
- auch später nachrüstbar



Zubehör

WT-RP 1475C 05	WT-RP 1475C 08
Dicke: 0,5 mm	Dicke: 0,8 mm
Breite: 2,8 mm	Breite: 2,8 mm
Breite: 4,8 mm	Breite: 4,8 mm